



# Scialbatura

## Velatura a calce

Idropittura minerale semitrasparente a base di grassello di calce e additivi, ideale per la realizzazione di velature decorative per esterni e interni su prodotti a calce. Conferisce alle superfici caratteristiche cromatiche più marcate, creando una finitura ad effetto anticato tipico delle lavorazioni a calce. Data la natura del prodotto, mantiene la traspirazione della struttura muraria non alterandone le proprietà e contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri.

### *Campi d'impiego*

Ideale per la realizzazione di velature e scialbature, da applicare su supporti murari sia interni che esterni anche già pitturati, come strato di finitura decorativo e protettivo. È particolarmente indicata nella tinteggiatura di edifici storici e di pregio.

### *Ciclo Applicativo*

#### **Applicazione**

I supporti base calce devono essere puliti, asciutti e non molto caldi. L'applicazione deve essere fatta esclusivamente sui prodotti a calce, quali idropittura *Adda*.

Applicare *Scialbatura* tal quale mediante pennello o spugna in modo irregolare.

### *Avvertenze*

Non aggiungere al prodotto leganti, inerti o altro materiale. Non lavorare in giornate ventose o in previsione di pioggia, non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, ma usare dispositivi di protezione adeguati (teli frangisole/frangivento). Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore. Applicare su supporti stagionati.

Data la presenza di materie prime naturali possono verificarsi lievi variazioni di colore tra differenti lotti produttivi. Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa superficie in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore. E' consigliabile ritirare il materiale in un unico lotto.

Proteggere gli occhi durante l'applicazione ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua. Per maggiori dettagli consultare la scheda di sicurezza.

### *Voce di Capitolato*

Scialbatura con latte a base di grassello di calce, tipo SCIALBATURA della CHIRAEMA SRL, costituita da grassello di calce stagionato e additivi vari. Applicata su prodotti a base calce con pennello o con frattone di spugna in funzione dell'effetto estetico desiderato.

## Dati Tecnici

---

**Applicazione:** Spugna - Pennello

**Confezioni:** 15

**Colore:** bianco e tinte pastello

**Consumo teorico:** ca. 0,1 l/mq variabile in funzione del tipo di lavorazione

**Diluizione:** pronto all'uso

**Peso specifico:** 1,02 kg/l  $\pm 0,1$

**pH:** 9  $\pm 0,5$

**COV:** < 40 gr/l (2010) Cat. a: pitture opache per pareti e soffitti interni - Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale - base acqua (Dir. 2004/42/CE)

---

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

2